

極超低騒音仕様 エンジン発電機

SDG-AS

シリーズ

静かに電気を供給する[極超低騒音]エンジン発電機

- 7m地点でわずか53dB (A) (50Hz時)と静かな作業環境をキープします。
- オルタネータはメンテナンスフリーのブラシレス方式です。
- 電圧変動率±1.5%以内の高い性能を誇ります。
- 本格的な移動用電源のエンジン発電機としての、数々の基本技術はもちろんです。



SDG25AS



SDG45AS



SDG60AS

極超低騒音エンジン発電機SDG-ASシリーズ

モデル		SDG25AS -3A1		SDG45AS -3A5		SDG60AS -3A1		
項目								
●発電機								
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60
出力		kVA	20	25	37	45	50	60
電圧		V	200	220	200	220	200	220
電流		A	57.7	65.6	107	118	144	157
単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110
	専用端子	kVA	2.9	3.3	6×2セット	6.6×2セット	7.5×2セット	8.25×2セット
	コンセント	kVA	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ
励磁方式			ブラシレス方式					
力率		%	80					
●ディーゼルエンジン								
名称			いすゞ4LE1		日産ディーゼルA-BD30T		いすゞA-4BG1T	
形式			水冷4サイクル4気筒渦流室式		水冷4サイクル4気筒直噴式		水冷4サイクル4気筒直噴式過給器付	
定格出力		kW/min-1 [PS/rpm]	19.1/1500 [26/1500]	23.5/1800 [32/1800]	34.5/1500 [46.9/1500]	43.5/1800 [59.1/1800]	48.5/1500 [66/1500]	58.1/1800 [79/1800]
エンジンオイル量		L	7.5		10		13	
燃料タンク容量		L	95		170		175	
バッテリー・数量			80D26R-MF・1ヶ		80D26R-MF・2ヶ		80D26R-MF・2ヶ	
●寸法・質量								
全長×全幅×全高		mm	1890×800×1050		1995×950×1300		2290×950×1300	
乾燥質量		kg	880		1105		1480	
運転整備質量		kg	970		1270		1650	

●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。