



TCB TYPE CONCRETE BREAKER

TCB型 コンクリートブレイカー

- TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
- TCB-130BAV型は防振タイプ。あなたを振動障害から守ります。



防音カバー
【富士 ZETI】
FZ-10X
全長: 210mm×幅: 45mm
重量: 1.4kg
※防音カバーは別売です。



防音カバー
【富士 ZETI】
FZ-20XT
全長: 255mm×幅: 175mm
重量: 2.1kg
※防音カバーは別売です。



防音カバー
【富士 ZETI】
FZ-30X
全長: 255mm×幅: 160mm
重量: 2.5kg
※防音カバーは別売です。



■防振タイプ

【仕様】

型式	ピストン径 mm	ストローク mm	質量 kg	全長 mm	打撃数 b.p.m	シャックサイズ mm	空気消費量 ml/min	エアインレット PF	ホース内径 mm (in)
TCB-130B	35	130	15	490	1,400	26φ×80ℓ	1.05	1	19(3/4)
TCB-200	40	166	21.2	556	1,050	30φ×88ℓ	1.5	1	19(3/4)
TCB-300	45	180	30	610	950	35φ×88ℓ	1.6	1	19(3/4)
TCB-130BAV	35	130	16	503	1,400	26φ×80ℓ	1.05	1	19(3/4)

※重量は、使用状態(CSMP)を6.0kg(13.0lb)とする。

【オプション】




TCB-130 TCB-200 TCB-300
カッター用子 rollerホルダー

HAMMER DRILL

ハンマドリル 右回転

- 一般土木建設工事、建築工事のほかに、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも広く愛用されています。
- 特にTHD-1100AV型は、防振ハンドル付を標準としていて、振動障害対策商品として好評です。
- 作業範囲が広く、13~28MMのさく孔能力があります。(THD-1100・THD-1100AV・NRH-1)
- K-10型は、3/4"のテーパローッドを使用し、26~38MMのさく孔能力があります。



THD-1100



NRH-1



K-10




THD-1100AV

■防振タイプ

【仕様】

型式	ピストン径 mm	ストローク mm	質量 kg	全長 mm	打撃数 b.p.m	回転数 rpm	回転方向	シャックサイズ mm	空気消費量 ml/min	エアインレット PT	ホース内径 mm (in)
THD-1100	38×22	31	4.8	400	3,200	350	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.8	3/8	12.7(1/2)
THD-1100AV	38×22	31	6.5	420	3,200	350	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.7	3/8	12.7(1/2)
NRH-1	38×22	31	6	340	3,200	350	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.7	3/8	12.7(1/2)
K-10	44.5×28	45	10.4	490	2,100	290	右	19HX83ℓ	1.4	1 (PF)	19(3/4)

※重量は、使用状態(CSMP)を6.59kg(14.5lb)とする。



【ケミカルアンカー用ダイレクトアダプタ】
(使用方法)
ケミカルアンカー用ダイレクトアダプタ + ソケット

ROTO HAMMER

ロートハンマ 右回転

- 間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・駆石・岩盤・トンネル推進工事などのさく孔作業に、比類なき性能を発揮する超小型軽量さく孔機です。
- ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。



THS-S



THS-H



THS-AVO



THS-AVI



THS-S-C

■コイルタイプ

○THS-S-C型はコイル式スチールリテーナのため、リテーナの強度と耐久性がアップし、より安全な作業ができます。用途に合わせてご選定ください。

【仕様】

型式	ピストン径 mm	ストローク mm	質量 kg	全長 mm	打撃数 b.p.m	回転数 rpm	回転方向	シャックサイズ mm	空気消費量 ml/min	エアインレット PT	ホース内径 mm (in)
THS-S	38×22	31	5.8	425	3,400	420	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.85	3/8	12.7(1/2)
THS-H	38×22	31	5.8	425	3,400	420	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.85	3/8	12.7(1/2)
THS-AVO	38×22	31	6.5	438	3,400	420	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.85	3/8	12.7(1/2)
THS-AVI	38×22	31	7.3	458	3,400	420	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.85	3/8	12.7(1/2)
THS-S-C	38×22	31	6	428	3,400	420	右	19φ・14.6HX88ℓ	0.85	3/8	12.7(1/2)

※重量は、使用状態(CSMP)を6.0kg(13.0lb)とする。

ROTO HAMMER DRILL

ロートハンマ・ハンマドリル用工具

- インサートビットは、ビット径12~22mmまで、全長は250mmから各種準備できますのでご相談ください。
- 15T型テーパローッドを使うことにより、TC15型ストレートビット(ビット径:20、21、22)を使用できます。
- 19T型テーパローッドを使うことにより、19(3/4)テーパローッドが使用できます。
- 19T型テーパローッドと19×22アダプターを使うことにより、22(7/8)テーパローッドが使用できます。



【インサートビット (ロートハンマ用) 6.12~22mm】
TC15型 (ストレートビット) 全長: 250, 21, 22mm



【15T型 (テーパローッド) 全長: 250~1,100mm】



【19T型 (テーパローッド) 全長: 300~1,000mm】

【インサートビット寸法表(mm)】

ビット径	12	13	14	15	16	17.5	18	19
全長	350	250	230	250	400	250	300	280
有効長	200	120	120	100	120	120	150	150

【15T型ビット寸法表(mm)】

ビット径	20	21	22
全長	280	400	500
有効長	150	270	370

【19T型専用ビット寸法表(mm)】

型式	TC15-20 ストレートビット	TC15-21 ストレートビット	TC15-22 ストレートビット
全長	300	400	500
有効長	200	300	400

【19T型ビット寸法表(mm)】

全長	300	400	500	600	700	800	900	1,000
有効長	200	300	400	500	600	700	800	900

【19T型ビット】 19mmストレートビット・クロスストレートビットの使用が可能。10ページの「ビット&ローッド」欄を参照ください。