

GM65AWR

自走ロータリーモア



軽量で使い良さに重点をおいた実力派

軽量で使い良さに重点をおいた実力派

特長 Strong point

- 平地から傾斜地まで能率的に作業ができ、ゴルフ場、河川の堤防、工場、グラウンド等の広い場所の芝草刈作業に最適です。
- 操作装置に車輪クラッチを採用し、傾斜地でも楽々作業できます。
- 重心が低く、ラグ付ダブル車輪を採用しているため、傾斜地でも安定した性能を発揮します。
- ロータリーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。
- オプションで、サルキーの装着が可能です。



オプション Option



サルキー

平地での芝草刈り作業時にオペレータの負担を軽減します。



操作装置に車輪クラッチを採用。作業速度は、前進2段、後進1段です。



ロータリーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。



刈高の調節はハンドル式で楽々操作できます。

仕様 Specification

型 式	GM65AWR
全 長	170 cm
全 巾	92 cm
全 高	80 cm
質 量	122 kg
型 式	ロビン EH252D
種 類	ガソリンエンジン
エンジン	総排気量 0.251L
	最大出力 5.9kW(8.0PS)/3,600rpm
	燃料タンク容量 6.0L (自動車用無鉛ガソリン)

速 さ (メカ)	前 進	低速: 2.5km/h (3,900rpm時) 高速: 4.0km/h (3,900rpm時)
	後 進	1.9km/h (3,900rpm時)
駆 動 方 式	ギヤ方式・テンション方式	
刈 巾	63 cm	
刈 高	2.0 ~ 8.0 cm	
ナ イ フ	1枚	
能 率	2,010㎡ (4.0km/h時×作業巾×0.8)	
使用最大傾斜角度	25度	
タイヤサイズ	前 輪	2.50-4
	後 輪	3.50-5 (ラグ付ダブル車輪)

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900±100rpmです。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本 社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
札幌営業所 / 〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号 ジャーニングウェルズ1-4
TEL(011)376-8050 FAX(011)376-8060
関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
岡山営業所 / 〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1
TEL(0868)29-0050 FAX(0868)29-0150
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>
●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号: GM65AWR-JP/13H-2000-APRISE

ISO 9001
認証取得
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
JQA-QMS163
※札幌営業所、九州営業所は除く。