

先端アタッチメント 装着可能質量 一覧

機種名	仕様	バケット容量 m ³	バケット質量 kg	最大積載質量 (含バケット) kg	アタッチメント 装着可能質量 kg
SK005-5	標準ブーム+標準アーム	0.011	11	45	45
SK008	標準ブーム+標準アーム	0.016 ~ 0.028	17 ~ 21	90	90
SK09SR	標準ブーム+標準アーム	0.011 ~ 0.022	10 ~ 20	70	70
SK10SR-2	標準ブーム+標準アーム 標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.011 ~ 0.022	10 ~ 20	90	90
SK13SR	標準ブーム+標準アーム	0.04 ~ 0.046	30 ~ 40	110	110
SK15SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	190	190
	標準ブーム+ロングアーム	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	170	170
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	220	220
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	190	190
SK17SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	190	190
	標準ブーム+ロングアーム	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	170	170
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	220	220
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.025 ~ 0.044	30 ~ 40	190	190
SK20SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	230	330
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	200	260
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	290	410
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	250	340
SK20SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	200	200
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	170	170
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	260	260
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	220	220
SK20SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	200	200
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	170	170
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	260	260
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	220	220

先端アタッチメント 装着可能質量 一覧

機種名	仕様	バケット容量 m ³	バケット質量 kg	最大積載質量 (含バケット) kg	アタッチメント 装着可能質量 kg
SK25SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.088	50 ~ 70	280	360
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.088	50 ~ 70	260	320
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.088	50 ~ 70	340	440
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.088	50 ~ 70	310	390
SK27SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.1	50 ~ 60	250	250
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.1	50 ~ 60	230	230
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.1	50 ~ 60	310	310
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.1	50 ~ 60	280	280
SK27SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	200	200
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	170	170
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	260	260
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 70	220	220
SK30SRST-5	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.12	60 ~ 100	250	250
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.12	60 ~ 100	220	220
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	60 ~ 100	330	330
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	60 ~ 100	290	290
SK30SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.11	70 ~ 90	330	330
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.11	70 ~ 90	290	290
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.11	70 ~ 90	410	410
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.11	70 ~ 90	360	360
SK30SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	290	290
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	250	250
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	370	370
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	320	320

先端アタッチメント 装着可能質量 一覧

機種名	仕様	バケット容量 m ³	バケット質量 kg	最大積載質量 (含バケット) kg	アタッチメント 装着可能質量 kg
SK30SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	290	290
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	250	250
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	370	370
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	320	320
SK35SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	380	380
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	340	340
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	460	460
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	420	420
SK35SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	370	370
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	330	330
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	450	450
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	410	410
SK35SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	370	370
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	330	330
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	450	450
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.12	70 ~ 100	410	410
SK40SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	470	470
	標準ブーム+ロングアーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	430	430
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	590	590
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	540	540
SK40SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	380	380
	標準ブーム+ロングアーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	340	340
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	500	500
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	450	450

先端アタッチメント 装着可能質量 一覧

機種名	仕様	バケット容量 m ³	バケット質量 kg	最大積載質量 (含バケット) kg	アタッチメント 装着可能質量 kg
SK40SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	380	380
	標準ブーム+ロングアーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	340	340
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	500	500
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	450	450
SK45SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	490	490
	標準ブーム+ロングアーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	440	440
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	600	600
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	540	540
SK50SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	420	420
	標準ブーム+ロングアーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	370	370
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	530	530
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	470	470
SK50SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	420	420
	標準ブーム+ロングアーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	370	370
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	530	530
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	470	470
SK55SR-6	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	540	540
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 130	620	620

先端アタッチメント 装着可能質量 一覧

機種名	仕様	バケット容量 m ³	バケット質量 kg	最大積載質量 (含バケット) kg	アタッチメント 装着可能質量 kg
SK20UR	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	260	260
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	220	220
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	320	320
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	280	280
SK20UR-2	標準ブーム+標準アーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	260	260
	標準ブーム+ロングアーム	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	220	220
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	320	320
SK20UR-2	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.035 ~ 0.066	50 ~ 60	280	280
SK30UR-3	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	330	330
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	270	270
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	420	420
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	350	350
SK30UR-5	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	330	330
	標準ブーム+ロングアーム	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	270	270
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	420	420
	標準ブーム+ロングアーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.09	70 ~ 80	350	350
SK38UR	標準ブーム+標準アーム	0.05 ~ 0.11	70 ~ 90	370	370
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.05 ~ 0.11	70 ~ 90	450	450
SK50UR-3	標準ブーム+標準アーム	0.072 ~ 0.16	80 ~ 110	380	380
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.072 ~ 0.16	80 ~ 110	490	490
SK50UR-5	標準ブーム+標準アーム	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	380	380
	標準ブーム+標準アーム+追加ウエイト	0.086 ~ 0.18	90 ~ 120	490	490